

- Unità immobiliare n°: Il n° delle unità immobiliari va riportato qualora ve ne sia più di una, ivi compresi gli ampliamenti con aumento delle unità medesime. Ad ogni unità vanno collegati i rispettivi garage e gli accessori non comunicanti in genere. Vanno indicate le eventuali parti comuni;
- N° progr.: Il n° progressivo (o lettera) deve corrispondere a quello riportato, per ogni vano, negli elaborati grafici;
- Descrizione vano: Indicare se trattasi di cucina, camera, bagno, corridoio o altro;
- Piano: Indicare il piano di riferimento del vano (interrato, terra, 1° ecc.);
- Superficie utile (SU): va indicata la superficie di pavimento di tutti i vani abitabili e degli accessori direttamente connessi con questi (accessori principali) come bagni, lavanderie, ripostigli, corridoi ecc. Sono esclusi da questo conteggio i portici e le terrazze, i vani scala o ascensori, i sottoscala e i sottotetti qualora non utilizzabili, i vani di porte e porte-finestre.
- Superficie non resid. (SNR): va indicata la superficie di pavimento di tutti gli accessori secondari (taverne, bagni lavanderie e corridoi al piano interrato, centrali termiche, garage, cantine, portici e terrazze, ripostigli in sottotetto ecc.). Per accessori secondari si intendono anche quei vani che, seppure abitabili, non sono direttamente connessi ai locali principali dell'abitazione. Sono esclusi da questo conteggio i vani scala o ascensori, i sottoscala e i sottotetti qualora non utilizzabili, i vani di porte e porte-finestre;
- Superficie finestrata (SF): è la superficie finestrata apribile (espressa in mq.). Nei locali principali delle abitazioni (camera, soggiorno, cucina, studio) non deve essere inferiore a 1/8 della superficie utile (SU). Non è obbligatoria, salvo casi particolari, l'illuminazione naturale diretta per servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli. I bagni privi di finestre devono comunque essere dotati di impianto d'aspirazione meccanica (ricambio minimo 5 volumi/ora) ed essere privi di apparecchi a fiamma libera;
- SF/SU : è il rapporto tra superficie finestrata apribile e superficie utile di pavimento (nei locali abitabili principali non deve essere inferiore a $1/8 = 0,125$);
- Altezza utile (H): è l'altezza misurata dal pavimento finito all'intradosso del solaio soprastante. Nel caso di solaio inclinato si considera l'altezza media. Nel caso di locale con soppalco vanno distinti i dati relativi al soppalco (accessorio principale) con quelli del sottostante locale. Nel caso di solaio con travi a vista, se lo spazio tra di esse è inferiore a 2 volte la loro larghezza, l'altezza va misurata al loro intradosso.